



OTEXIO

SLIDECOVER® EINFACHE ÖFFNUNG

Erstellungsdatum : 11.04.2019

Autor : Remy Martin

Ausführung : V.1

Aktualisierungsdatum :

Aktualisierungszweck :

1 Inhaltsverzeichnis

1. Falten der Plane..... 3

2. Entfaltung der Plane..... 3

Der SLIDECOVER muss UNBEDINGT während des Transports und auch im Stillstand bei Regen mit den Gurten geschlossen werden.

1. Falten der Plane

1. Entriegeln Sie die Riegel und lösen Sie dann die Gurte auf der zu ziehenden Seite.
2. Werfen Sie die Gurte auf die Plane.
3. Lösen Sie das Zugseil.
4. Lösen Sie die Gummibänder von den Seiten des Containers.
5. Nehmen Sie das Zugseil und stellen Sie sich auf die andere Seite des Containers.
(Seite des Containerhakens)
6. Führen Sie das Seil über die Eckprofile und positionieren Sie es dann auf der Führung.
7. Ziehen Sie am Seil, um die Plane zu falten.
8. Sichern Sie das Ganze indem Sie das Seil um kleine Haken am Container oder um einen Klemmenblock binden.

2. Entfaltung der Plane

1. Lösen Sie das Zugseil.
2. Positionieren Sie sich auf der anderen Seite des Containers, während Sie das Seil zwischen den Eckprofilen durchziehen.
3. Ziehen Sie das Seil indem Sie sich in die Mitte der Rückseite des Containers stellen, bis die bewegliche Klappe auf die Containertür fällt.
4. Platzieren Sie die Gurte in den Riegeln und spannen Sie die Plane (Achten Sie darauf, das Stahlrohr nicht zu verformen, indem Sie die Gurte zu stark anziehen).
5. Sichern Sie das Ganze indem Sie das Seil um kleine Haken am Container oder um einen Klemmenblock binden.
6. Befestigen Sie die Gummibänder an den Seiten des Containers.

➔ Das System ist jetzt verriegelt und fahrbereit.