OTEXIO

SLIDECOVER®
SIMPLE OUVERTURE

Date de création : 11/04/2019

Auteur : Rémy MARTIN

Version : V.1

Date de mise à jour :

Objet de la mise à jour :

1 Table des matières

1. Pliage de la bâche.....3

2. Dépliage de la bâche.....3

Le SLIDECOVER doit IMPERATIVEMENT être fermé avec les sangles pendant le transport et aussi à l'arrêt en cas de pluie.

1. Pliage de la bâche

1. Déverrouillez les cliquets puis détachez les sangles situées du côté à tirer.
2. Jetez les sangles sur la bâche.
3. Détachez la corde de tirage.
4. Détachez les élastiques des flancs de la benne.
5. Prenez la corde de tirage et placez-vous de l'autre côté de la benne. (côté crochet de benne)
6. Faites passer la corde par-dessus les cornières puis positionnez-la sur le guide
7. Tirez sur la corde pour replier la bâche.
8. Verrouillez l'ensemble en attachant la corde autour de petits crochets de benne ou d'un taquet.

2. Dépliage de la bâche

1. Détachez la corde de tirage.
2. Positionnez-vous de l'autre côté de la benne tout en passant la corde entre les cornières.
3. Tirez la corde en vous plaçant au milieu de l'arrière de la benne jusqu'à ce que le rabat mobile retombe sur la porte de benne.
4. Placez les sangles dans les cliquets et tendez la bâche (Attention à ne pas déformer le tube acier en tendant trop les sangles).
5. Attachez la corde autour de petits crochets de benne ou d'un taquet.
6. Fixez les élastiques sur les flancs de la benne.

➔ **Le système est maintenant verrouillé et prêt à circuler.**