



OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION

KIT DE RÉPARATION

Date de création : 22/05/2024

Auteur : Louis Faure - Rémy Martin

1. Repairing kit - Kit de réparation – Reparatursatz

1. Make sure the net is clean to guarantee a better adhesion.

FR - Nettoyer le filet afin d'optimiser l'adhérence du kit de réparation.

DE - Reinigen Sie das Netz, um die Haftung des Reparatursatzes zu optimieren.

2. Cut two patches according to the size of the holes that you wish to repair.

FR - Couper deux rustines à la taille de la déchirure à réparer.

DE - Schneiden Sie zwei Patch-Stücke in der Größe des zu reparierenden Risses.

3. Take off the covering side of the first patch.

FR - Oter la protection de la première rustine.

DE - Entfernen Sie das Schutzpapier vom ersten Patch.



4. Place the first patch on the net.

FR - Mettre en place la première rustine sous le filet.

DE - Legen Sie den ersten Patch unter das Netz.



5. Take off the second patch.

FR - Oter la protection de la deuxième rustine.

DE - Entfernen Sie das Schutzpapier vom zweiten Patch.



6. Place the second patch on the exact opposite site of the first patch.

FR - Mettre en place la deuxième rustine en raccord avec la première déjà en place.

DE - Legen Sie den zweiten Patch auf das Netz flächengleich mit dem bereits vorhandenen Patch.



7. Press uniformly until both sticky patches are joint together through the net.

FR - Appliquer une pression de façon à lier les deux rustines au travers du filet.

DE - Üben Sie Druck aus, um die beiden Patch-Stücke durch das Netz hindurch miteinander zum Haften zu bringen.



8. The net is ready to use after few minutes.

FR - Le filet est de nouveau prêt à l'emploi après quelques minutes.

DE - Das Netz ist jetzt nach wenigen Minuten wieder einsatzfähig.

