OTEXIO

# NOTICE D'UTILISATION SYSTEME DE BACHAGE ROLLCOVER

**Date** : 12/12/2023

**Version :** 1

# 1. PRINCIPE D'UTILISATION :

## A. Pliage de la bâche :

1) Détacher les sandows avant et arrière.
2) Détacher les sangles des cliquets.
3) Détacher la corde de déroulement du taquet.
4) Insérer la manivelle sur la tige d'entrainement puis mouliner afin d'enrouler la bâche.
5) Détacher la corde de manipulation de l'arceau central, faite le tour de la benne en passant la corde par-dessus la benne, puis tirer pour faire pivoter l'arceau.
6) Une fois l'arceau au contact de la bâche, attacher la corde au taquet.
7) Faite passer la corde de déroulement par-dessus la benne afin qu'elle ne gêne pas le remplissage.

➔ Remplir la benne

## B. Dépliage de la bâche :

1) Détacher la corde maintenant l'arceau central contre la bâche enroulée, puis faite passer la corde par-dessus la benne.
2) Faite pivoter l'arceau central puis attacher la corde de manipulation au taquet.
3) Détacher la corde de déroulement de la bâche puis passez la par-dessus la benne.
4) Tirer sur la corde afin de dérouler la bâche puis attacher la corde au taquet.
5) Passer les sangles dans les cliquets puis tendre légèrement la bâche.
6) Attachez les sandows aux crochets de benne.
7) La benne est prête pour circuler.